WOOD EFFECT

Woodsoft Collection

RAGNO

R14J Woodsoft Beige Rt 20x120cm

Woodsoft

Il nuovo gres effetto legno Woodsoft si ispira alle essenze classiche del rovere, prive di nodi e caratterizzate da morbide venature. Cinque tonalità calde ed intense, esaltate dal grande formato 20x120 cm rettificato, offrono soluzioni versatili per disegnare con eleganza ambienti residenziali e commerciali, da personalizzare secondo il proprio stile.

R141 Woodsoft Grigio Rt 20x120cm

R14H Woodsoft Bianco Rt 20x120cm

R14K Woodsoft Beige Scuro Rt 20x120cm

WOODSOFT COLLECTION

Beige CH

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	R14J	Woodsoft Beige Rt	MM 9,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		4	0,96	20,01	40	38,40	800,50

Beige SC

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	R14K	Woodsoft Beige Scuro Rt	MM 9,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		4	0,96	19,66	40	38,40	786,24

Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	R14H	Woodsoft Bianco Rt	MM 9,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		4	0,96	19,79	40	38,40	791,59

WOODSOFT COLLECTION

Grigio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	R141	Woodsoft Grigio Rt	MM 9,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		4	0,96	19,72	40	38,40	788,82

Tortora

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	R13Z	Woodsoft Tortora Rt	MM 9,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		4	0,96	19,01	40	38,40	760,25

WOODSOFT COLLECTION

Caratteristiche Tecniche

Ingelivo

Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

ISO 14001

ISO 45001

ISO 9001

Green Building Council

GPP

EPD Italy

ISO 17889-1

Greenguard

LEED Credits

FDES

Declare

HPD

CAM Sassuolo

CAM Finale Emilia

CCC

CE 001MRZI

CE 009MRZI

UKCA 001MRZUK

UKCA 009MRZUK

SASO

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 04/05/2026

RAGNO