

# LITOLUX

## ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. ПРИДАЁТ БЛЕСК. ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

### Описание

**LITOLUX** - готовая к применению восковая эмульсия на основе полиуретана. Может наноситься на пол и стены. Защищает поверхность от загрязнений и пятен различного типа, пыли и фломастеров. Придаёт блеск поверхности.

После нанесения **LITOLUX**, у обработанной поверхности повышается устойчивость к истирающим нагрузкам и воздействиям окружающей среды.

**LITOLUX** облегчает повседневный уход за обработанной поверхностью и увеличивает степень защиты поверхности от образования пятен при внешних воздействиях. **LITOLUX** предназначен только для внутренних работ.

### Область применения

Продукт может применяться в различных случаях, как например:

- использование в качестве финишного защитного покрытия для поверхностей из **STARLIKE DECOR**, цементных штукатурок, камня, натурального и полуполированного керамогранита, матовых агломератов и котто;
- защитная финишная обработка от пыли цементных стяжек, полированных стяжек, цементных выравнивающих составов **LITOLIV S40 ECO**, **LITOLIV Extra 15** или **LITOPLAN RAPID**.

### Нанесение

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой сухой и обезжиренной. Хорошо взболтать продукт перед применением.

**LITOLUX** может наноситься валиком или кистью непосредственно на поверхность однородным тонким слоем. При нанесении **LITOLUX** избегать образования луж на обрабатываемой поверхности.

Достаточно нанесения одного слоя продукта. При нанесении **LITOLUX** на поверхности и материалы с высокой впитывающей способностью, а также при нанесении на полы, для обеспечения максимальной защиты, следует нанести **LITOLUX** в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (около 4 часов).

Обработанную поверхность оставить высыхать, минимум на 6 часов, перед началом хождения или эксплуатации.

Инструмент, используемый для нанесения **LITOLUX**, сразу же после окончания работ следует промыть чистой водой.

### Уход

Для очистки и ухода за поверхностями, на которые нанесён финишный слой **LITOLUX**, использовать обычные нейтральные моющие средства.

### Рекомендации

- Перед применением взболтать.
- Не наносить **LITOLUX**, при температуре ниже +10°C.
- Только для внутренних работ.
- Не применять в саунах, турецких банях и других помещениях, подвергающихся высокому температурному режиму и влажности.
- Не использовать **LITOLUX** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Хранить и перевозить только при положительной температуре, выше +10°C.
- Не замораживать.



Использование **LITOLUX** в качестве финишного защитного покрытия поверхности из **STARLIKE DECOR**.

### Меры предосторожности

- Хранить в местах недоступных для детей.
- При работе использовать средства индивидуальной защиты, перчатки, очки и защищать глаза и лицо.
- Может вызвать раздражение глаз и кожи.
- При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.
- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

### Технические характеристики

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                  | гель                                                         |
| Цвет                                         | белый                                                        |
| Запах                                        | характерный                                                  |
| pH                                           | 7-8                                                          |
| Удельный вес (при температуре +20°C)         | 1,035 кг/л                                                   |
| Температура нанесения                        | от +10°C до +30°C                                            |
| Время ожидания перед нанесением второго слоя | около 4 часов                                                |
| Время ожидания перед началом хождения        | около 6 часов                                                |
| Расход                                       | 1 литр на 15– 18 м²                                          |
| Срок и условия хранения                      | 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте. |

### Упаковка

Флакон 1 литр      12 шт. в коробке



Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.

Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)

Via G.Falcone, 13/1 – 42048 Rubiera RE, Italy  
Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150  
e-mail: [info@litokol.it](mailto:info@litokol.it)  
[www.litokol.it](http://www.litokol.it)

Региональный представитель